

EL CAMPO NO PARA



CATÁLOGO 2022

RASTRA

INTEGRAL

MODELO RI-625/RIL-425 | RIX-625 |

RIX 625/16 | 625/12 | 625/8 | RIE-625/16



RASTRA INTEGRAL

MODELO RI-625 / RIL-425

Características técnicas:

- Integral, de enganche en tres puntos Cat. II.
- Cuerpo delantero con discos esféricos dentados de 22" o 24".
- Cuerpo trasero con discos esféricos dentados de 22" o 24".
- Raspadores ajustables.
- Montada en rodamientos.

MODELO	DISCOS	KG (APROX)	Nº DESCANSO	Nº EJES	ANCHO TRABAJO (APROX)	ANCHO CHASIS
RI-625/14	14	537	4	2	1.57	0.60
RI-625/16	16	575	4	2	1.78	0.75
RI-625/18	18	650	8	4	2.05	0.80
RI-625/20	20	688	8	4	2.31	0.80
RIL-425/10	10	380	4	2	1.13	0.35
RIL-425/12	12	410	4	2	1.34	0.50
RIL-425/14	14	440	4	2	1.57	0.60
RIL-425/16	16	470	4	2	1.78	0.75



RASTRA INTEGRAL MODELO RIX-625

Características técnicas:

- Integral, de enganche en tres puntos Cat. 2.
- Cuerpos con discos esféricos de 24", Todos Dentados.
- Montada en 8 rodamientos sellados y Lubricados con Protector de rodamiento.

Modelos

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| - RIX 625/8 Discos | Ancho Total: 1.05 metros. |
| - RIX 625/12 Discos | Ancho Total: 1,40 metros. |
| - RIX 625/16 Discos | Ancho Total: 1,70 metros. |

Santa Alejandra N°03501-Puerta Sur - San Bernardo - Santiago – Chile

Teléfono: (+56) 9 8899 92 27 · cmolins@mmportezuelo.cl · www.mmportezuelo.cl

RASTRA INTEGRAL MODELO RIX-625/16

GALERÍA:



Santa Alejandra N°03501-Puerta Sur - San Bernardo - Santiago – Chile

Teléfono: (+56) 9 8899 92 27 · cmolins@mmportezuelo.cl · www.mmportezuelo.cl

RASTRA INTEGRAL MODELO 625/12

GALERÍA:



Santa Alejandra N°03501-Puerta Sur - San Bernardo - Santiago – Chile

Teléfono: (+56) 9 8899 92 27 · cmolins@mmportezuelo.cl · www.mmportezuelo.cl

RASTRA INTEGRAL MODELO 625/8

GALERÍA:



Santa Alejandra N°03501-Puerta Sur - San Bernardo - Santiago – Chile

Teléfono: (+56) 9 8899 92 27 · cmolins@mmportezuelo.cl · www.mmportezuelo.cl



RASTRA INTEGRAL ENCAMELLONADORA MODELO RIE-625/16

Características técnicas:

- Integral, de enganche en tres puntos
- 4 cuerpos con 16 discos esféricos de 24", todos dentados.
- Raspadores Ajustables.
- Montada en 8 rodamientos blindados y sellados.
- Subsolador ajustable en profundidad de trabajo.
- 2 posiciones de trabajo.
- Encamellonadora normal.
- Chasis construido en Acero estructural.
- Ancho de Trabajo en posición normal: 1,80 m con discos espaciados a 9" y 1,50 m espaciados a 7".
- Ancho de trabajo en posición encamellonadora: 1,75 m con discos espaciados a 9" y 1,45 m espaciados a 7".

Santa Alejandra N°03501-Puerta Sur - San Bernardo - Santiago – Chile

Teléfono: (+56) 9 8899 92 27 · cmolins@mmportezuelo.cl · www.mmportezuelo.cl