

---

# EL CAMPO NO PARA

---



CATÁLOGO 2022

# ARADO SUBSOLADOR VIBRADOR

MODELO ASV-1400/2 / AVS-1800/2 /  
ASV-2000/3

---





# ARADO SUBSOLADOR VIBRADOR MODELO ASV-1400/2

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- De enganche en tres puntos Cat. II.
- Dos Puntas.
- Anchos de Trabajo desde 96 cms. a 1,20 mts.
- Ancho Total: 1,40 mts.
- Profundidad de Trabajo: 70 cms.
- Sistema de Vibración mediante contrapesos con Motor Hidráulico de 38 cm<sup>3</sup> y conectado a la Caja de Válvulas del Tractor.
- Potencia Requerida 70-80 HP.
- Peso: 480 kgs.



# ARADO SUBSOLADOR VIBRADOR MODELO ASV-1800/2

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- De enganche en tres puntos Cat. II
- Dos Puntas, Ancho Total 1,80 mts.
- Anchos de Trabajo desde 1,12 mts. . a 1,60 mts.
- Profundidad de Trabajo: 70 cms.
- Sistema de Vibración mediante contrapesos con Motor Hidráulico de 38 cm<sup>3</sup> y conectado a la Caja de Válvulas del Tractor.
- Potencia Requerida 70-80 HP .
- Peso: 597 kilos.



# ARADO SUBSOLADOR VIBRADOR

## MODELO ASV-2000/3

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- De enganche en tres puntos Cat. II
- 3 Puntas
- Anchos de Trabajo desde 90 cms. a 1.80 mts.
- Profundidad de Trabajo: 1000 cms.
- Sistema de Vibración mediante contrapesos con Motor Hidráulico de 38 cm<sup>3</sup> y conectado a la Caja de Válvulas del Tractor
- Potencia Requerida 100-140 HP
- Peso: 750 kgs.