

**PORTEZUELO**  
TECNOLOGÍA AGRÍCOLA®

[www.mmportezuelo.cl](http://www.mmportezuelo.cl)

Chile

---

# EL CAMPO NO PARA

---



CATÁLOGO 2022

## **RASTRA DE TIRO**

**MODELO RL-924 / RP-1225**

---



# RASTRA DE TIRO MODELO RL-925

## Características técnicas:

- Rastra de tiro desplazable.
- Cuerpos de discos desplazables lateralmente y angulables en nueve posiciones.
- Chassis construido en acero.
- Discos cónicos o esféricos de 24".
- Cuerpo delantero con discos dentados y cuerpo trasero con discos lisos.
- Separadores de fundición para espaciamento de 9 pulgadas (23.5 cm.).
- Raspadores ajustables.
- Ruedas con neumáticos aro 13".
- Descanso con rodamiento en baño de aceite.
- Levante para accionamiento por gato mecánico (chicharra) con dispositivo de bloqueo para transporte opcional con cilindro de control remoto.
- Barra estabilizadora acoplada a paquete de resorte de tres hojas, para nivelación longitudinal y regulación de profundidad entre cuerpos de discos de lantero y trasero.
- Llaves de tuerca: dos llaves especiales para el apriete de los cuerpos de discos.

# RASTRA DE TIRO

## MODELO RL-925



MODELO	NÚMERO DE DISCOS	PESO (kg)	NÚMERO DE DESCANSOS	NÚMERO DE EJES	ANCHO TRABAJO	ANCHO CHASIS	EJE
925/14	14	873	4	2	1.63	0.80	1"1/2
925/16	16	918	4	2	1.87	0.80	1"1/2
925/18	18	992	8	4	2.11	1.00	1"1/2
925/20	20	1037	8	4	2.31	1.00	1"1/2



# RASTRA DE TIRO MODELO RP-1225

## Características técnicas:

- Rastra de tiro desplazable.
- Cuerpos de discos desplazables lateralmente y angulables en nueve posiciones.
- Chassis construido en acero.
- Discos cónicos o esféricos de 24".
- Cuerpo delantero con discos dentados y cuerpo trasero con discos lisos, los dos últimos de diámetro decreciente de 22" y 20", más un disco rellenador de surco, de 16".
- Separadores de fundición para espaciamento de 9 pulgadas (23.5 cm.).
- Raspadores ajustables en ángulo y separación.
- Ruedas con neumáticos aro 15".
- Descanso con rodamiento en baño de aceite.
- Levante para accionamiento del tren de ruedas con cilindro hidráulico de control remoto, con dispositivo de bloqueo para transporte.
- Llaves de tuerca: 2 llaves especiales para el aprete de los cuerpos de disco.

# RASTRA DE TIRO MODELO RP-1225



MODELO	NÚMERO DE DISCOS	PESO (kg)	NÚMERO DE DESCANSOS	NÚMERO DE EJES	ANCHO TRABAJO	ANCHO CHASIS	EJE
1225/19	19	1270	8	4	2.11	1.00	1"1/2
1225/21	21	1330	8	4	2.31	1.00	1"1/2
1225/23	23	1390	8	4	2.54	1.00	1"1/2
1225/25	25	1480	8	4	2.77	1.20	1"1/2
1225/27	27	1620	8	4	3.00	1.20	1"1/2
1225/29	20	1750	8	4	3.20	1.20	1"1/2

# RASTRA DE PODA MODELO RP-1225

GALERÍA:

